



## LPD1500C/BLACK

Display-Backwaretheke

### Produkteigenschaften

- Rahmen aus glänzendem, schwarzem Edelstahl und Glas
- LED-Beleuchtung unter jedem Rost
- Verstellbare Ablageböden (Onestep)
- Glas-Schiebetüren auf Rückseite
- Verstellbare Füße und Laufrollen
- Gerundetes Kopfteil
- Umluftkühlung
- Doppelverglasung
- Beschlagsfreie Frontseite (Glas)



Kuchenvitrinen



Schiebetüren

### Kühlvitrine mit gebogener Glasfront und -oberseite

LPD ist unser Premium-Sortiment an Kühltheken. Die Modelle bestehen aus hochwertigen Materialien und verfügen über wichtige Merkmale wie eine beschlagfreie Front, Doppelverglasung zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten sowie LED-Leuchten unter jedem der Weißglasböden. Die Glaskühltheke verfügt über eine effiziente Umluftkühlung, die Speisen, Gebäck und Kuchen frisch aussehen lässt, während Schiebetüren auf der Rückseite ein einfaches Bestücken und Servieren ermöglichen. Die LPD-Reihe ist in mehreren Größen und auch in einer Ausführung mit flacher Glasfront erhältlich.

| Design und Material           |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Türanzahl & Typ               | 2 schiebetüren aus Glas           |
| Temperglas                    | Ja                                |
| Anzahl & Typ der Einlegeböden | 3 Glasablagen + Boden             |
| Einlegebodenmaß e             | 135x23 / 135x28 / 135x33 / 135x44 |
| Füße                          | 4 Stellfüße                       |
| Lenkrollen                    | 4 Rollen                          |
| Außenfinish                   | Edelstahl / Glas                  |
| Innenfinish                   | Edelstahl / Glas                  |
| Innenbeleuchtung              | LED                               |

| Abmessungen und Fassungsvermögen |              |
|----------------------------------|--------------|
| Gesamtauslagefläche              | m² 2,47      |
| Temperaturbereich                | °C +2 bis +8 |
| Klimaklasse                      | 3            |
| Brutto- / Nettogewicht           | kg 315 / 275 |
| Brutto- / Nettoinhalt            | l 418 / 277  |

| Kühlung und Funktionen    |              |
|---------------------------|--------------|
| Reglertyp                 | Elektronisch |
| Kühlverfahren             | Ventiliert   |
| Abtauverfahren            | Automatisch  |
| Kühlmittel                | R290         |
| Befüllung mit Kältemittel | g 140        |
| Thermometer               | Ja           |

| Energie und Verbrauch            |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Energieverbrauchsklassifizierung | D               |
| Energieverbrauch                 | kWh/24h 13.53   |
| Jährlicher Energieverbrauch      | kWh/Jahr 4938   |
| Nennaufnahmeleistung             | W 798           |
| Spannung / Frequenz              | V/Hz 220-240/50 |
| Geräuschpegel                    | dB(A) 48        |

| Abmessungen                           |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Innenabmessungen (BxTxH)              | mm 1350 x 580 x 780  |
| Außenabmessungen (BxTxH)              | mm 1505 x 745 x 1360 |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH)        | mm 1560 x 800 x 1480 |
| Beladungskapazität (40-Fuß-Container) | Stk 15               |