

WBC 480

Abfallkühler



Produkteigenschaften

- Geeignet für 120-l- und 240-l-Abfallbehälter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Edelstahl für einfache Reinigung und Wartung
- Rampe zur einfachen Handhabung des Abfallbehälters
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung



Oberdeckel für
einfache
Abfallentsorgung



Digitale Steuerung

Abfallkühler für zwei 120 l / 240 l Behälter

Der Abfallkühler bietet eine hygienische Lösung für die Abfallentsorgung in Großküchen, Supermärkten, Tierarztpraxen und dergleichen. Der Abfall wird auf Temperaturen gehalten, die den Abbau von organischer Substanz aus Frischprodukten verringern.

Dieser Kühler bietet Platz für zwei Abfallbehälter, Sie können sowohl 120-l- als auch 240-l-Behälter verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). Ein Deckel an der Oberseite ermöglicht einen einfachen Zugang zur Abfallentsorgung. Der Deckel ist mit einer Magnetdichtung ausgestattet, wodurch er fest schließt und eine Kontamination der umliegenden Bereiche verhindert. Der Abfallkühler verfügt über eine Rampe, die es erleichtert, den Abfallbehälter hinein- und herauszurollen, wenn es Zeit zum Entleeren ist.

Der Abfallkühler hat die Klimaklasse 5 mit einer maximalen Umgebungstemperatur von +43°C und 65 % Luftfeuchtigkeit.

Design und Material

Türanzahl & Typ	2 Dreh-Volltüren
Anzahl & Typ der Einlegeböden	
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		5
Brutto- / Nettogewicht	kg	198 / 188
Brutto- / Nettoinhalt	l	1080 / 240

Kühlung und Funktionen

Reglertyp	Elektronisch	
Kühlverfahren	Ventiliert	
Abtauverfahren	Automatisch, elektrisch	
Kühlmittel	R290	
Befüllung mit Kältemittel	g	80
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch

Energieverbrauch	kWh/24h	3.36
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1226
Nennaufnahmeleistung	W	1400
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	62

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1295 x 760 x 1100
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	1740 x 985 x 1280
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	1830 x 1050 x 1450
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	12