

PDC126 VS SL LED

Impuls-Kühlinsel in schwarz



Produkteigenschaften

- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Plexiglas-Seiten für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Großer Lagerraum
- Kippfunktion für bessere Produktdarstellung
- LED-Innenbeleuchtung
- 4 stabile Rollen, 2 mit Bremse
- Stoßschutzleisten an 4 Seiten
- Wartungsfreier Kondensator



Glas-Schiebedeckel



LED-Beleuchtung

Energieeffizienter Impulskühlschrank mit Glasdeckeln

Bei der PDC-Impulskühltheke dreht sich alles um die Präsentation der Produkte im Inneren. Sie besitzt klares Plexiglas an allen vier Seiten sowie leicht verschiebbare Glasdeckel auf der Oberseite. Darüber hinaus sind zwei horizontale LED-Lichtleisten im Lieferumfang enthalten. Dies sorgt für eine fantastische Produktsichtbarkeit, egal aus welchem Blickwinkel. Wenn das Gerät an einer Wand steht, kann es für eine bessere Produktpräsentation um 15 Grad geneigt werden.

Die Kühlinsel verfügt über einen Kompressor mit variabler Drehzahl sowie hocheffiziente EC-Ventilatoren, die einen geräuschlosen und energieeffizienten Betrieb ermöglichen. Dies ist eine einzigartige Funktion für diese Art von Produkt.

Das Gerät ist leicht zu bewegen mit 360-Grad-Stoßleisten und starken Rollen mit Bremsen. Auf diese Weise können Sie es jederzeit dorthin umplatzieren, wo in Ihrem Geschäft der Bedarf am größten ist. Was die Wartung betrifft, verfügt der Impulskühlschrank über einen wartungsfreien Kondensator sowie eine Bodenplatte aus Edelstahl, um eine einfache Reinigung zu gewährleisten.

Design und Material		Abmessungen und Fassungsvermögen		Energie und Verbrauch	
Deckel Nummer & Typ	2 gewölbter Schiebedeckel aus Glas	Gesamtauslagefläche	m² 1.51	Energieverbrauchsklassifizierung	D
Lenkrollen	4 Rollen, davon zwei mit Bremse	Temperaturbereich	°C -1 bis +5	Energieverbrauch	kWh/24h 5.25
Außenfinish	Schwarz / Glas	Klimaklasse	3	Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 1916
Innenfinish	Edelstahl / Glas	Brutto- / Nettogewicht	kg 176 / 133	Max Ambient	25°C at 60% RH
Innenbeleuchtung	2 x LED vertikal	Brutto- / Nettoinhalt	l 408 / 190	Nennaufnahmeleistung	W 700
Schloss	Nein	Kühlung und Funktionen		Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
		Reglertyp	Elektronisch	Geräuschpegel	dB(A) 52
		Kühlverfahren	Ventiliert	Abmessungen	
		Abtauverfahren		Innenabmessungen (BxTxH)	mm 1210 x 1080 x 342
		Kühlmittel	R290	Außenabmessungen (BxTxH)	mm 1405 x 1210 x 1005
		Befüllung mit Kältemittel	g 150	Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm 1335 x 1170 x 1140
		Thermometer	Ja		

Energie und Verbrauch

Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	36
---------------------------------------	-----	----