
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

KBAK104PLUS

Flaschenkühltruhe





216 364

Produkteigenschaften
- Niedriger Energieverbrauch
- Großer Lagerraum
- Abnehmbarer Deckel für einfache Beladung
- Ideal zur Lagerung von Bier- und Softdrinkkisten
- Verstärkte Rollen
- Stoßschutzleisten
- Flache, geschäumte Deckel
- Statische Kühlung



Verstärkte Rollen für Mobilität



Stoßfänger

Geräumige Kühltruhe mit stabilen Rollen

Diese KBAK Flaschen-Kühltruhe ist äußerst geräumig, da das Kompressorfach nicht seitlich am Gerät, sondern unterhalb des Kühlbereichs angeordnet ist. Das bedeutet, dass Sie mehrere Kisten Bier oder Softdrinks direkt auf den Boden des Geräts stellen und stapeln können. Stabile Schiebedeckel erleichtern den Zugriff auf den Inhalt.

Die KBAK-Kühltruhe bietet eine perfekte Kühllösung für belebte Bars, Veranstaltungsorte, Festivals und Events. Das PLUS-Modell verfügt über große, stabile Rollen für große Mobilität sowie Stoßleisten für höheren Schutz. Als zusätzliche Funktion ist es möglich, die Schiebedeckel abzunehmen und die Kühltruhen zu stapeln, wenn sie nicht in Betrieb sind. Das ist sehr praktisch, wenn die Kühltruhen nur bei Veranstaltungen zum Einsatz kommen und ansonsten abgestellt sind.

Design und Material	
Deckel Nummer & Typ	2 Geschäumte Schiebedeckel
Lenkrollen	Rollen
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Innenbeleuchtung	Nein
Schloss	Werkseitige Option

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Temperaturbereich	°C	+1 bis +8
Klimaklasse		4
Brutto- / Nettogewicht	kg	70 / 60
Brutto- / Nettoinhalt	l	250 / 226

Kühlung und Funktionen		
Reglertyp		Mechanisch
Kühlverfahren		Statisch
Abtauverfahren		Manuell
Kühlmittel		R600a
Befüllung mit Kältemittel	g	34

Energie und Verbrauch		
Energieverbrauchsklassifizierung		B
Energieverbrauch	kWh/24h	0.54
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	198
Nennaufnahmeleistung	W	190
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	900 x 500 x 555
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	1025 x 625 x 1000
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	660 x 1100 x 1060
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	72