

FLEXINOX SRL
VIA F.COMELLI, 40
33034 FAGAGNA (UD) - ITALIA
TEL. 0039 . 0432. 810308
FAX 0039. 0432. 801781
e-mail : info@flexinox.net
website www.flexinox.net

Spett. RUBINETTERIE DEL FRIULI

Alla cortese attenzione del sig. Millin

Fagagna, 10/04/2015

oggetto : SCHEDA TECNICA TUBI FLESSIBILI serie **HOTOTAL 10 x 17,5**
BLU

Tubi in gomma senza treccia metallica - Materiali e caratteristiche

HOTOTAL /10 /BLUE/FDA

diametri : 10 x 17, 5

pressione di esercizio: fino a 10 bar max

pressione di scoppio : 30 bar

temperatura di esercizio: da temperatura ambiente a punte di 90° C


utilizzo : tubo idoneo per mandata acqua – anche calda – potabile

costruzione :

sottostrato : nero , liscio in gomma EPDM di qualità alimentare in accordo alla FDA
177.2600 titolo 21

rinforzo : tessile ad alta tenacità

copertura : BLU , liscia in gomma EPDM



FLEXINOX FVG (10/04/2015)

SCHEDA TECNICA TUBI FLESSIBILI

31002272

31002273

31002274

Materiale utilizzato :

Tubo Hototal con rinforzi tessili e copertura superficiale in BLU

Bussole in alluminio

Raccordi in ottone giallo e nichelato

O-ring in gomma

Guarnizioni in gomma

FILETTO PASSO GAS	1/2"
Dimensioni del tubo trecciato	10 x 17,5
Pressione di lavoro	Max 10 bar
Pressione di scoppio	30 bar a temperatura ambiente
Foro sul raccordo	6,5/ 7 mm
Temperatura di lavoro	Da temperatura ambiente fino a punte max di 85/90° C

Nel montaggio i tubi non devono subire alcuna torsione e il raggio di curvatura deve essere rispettato .

